

Productbeschrijving:

UNILOCK 085.577 is een middelsterk en demontabel schroefdraadborgmiddel met toevoeging van PTFE en metacrylaatverbindingen. Lijmt, dicht en is geschikt voor nagenoeg alle fijne en grove draadtypes. Geeft het draadoppervlak een bescherming tegen corrosie wat latere demontage feilloos laat verlopen.

Toepassingen:

bijzonder geschikt voor het afdichten van nagenoeg alle fijne en grove draadtypes. Geschikt tot M80. Toepasbaar op vrijwel elke metalen ondergrond, ferro en non-ferrometaal, koper en gegalvaniseerd metaal.

Unilock 577 zekert en dicht schroefdraad af tegen gas, water, koolstof, olie vloeibaar gas en chemicaliën. Wordt veelvuldig gebruikt in scheepvaart, pompenbouw, sanitairbouw, transportbouw, motoren en elektro industrie, machinebouw en bij gas, water en mijnbouw centrales.

Producteigenschappen:

- Vervangt Hennep- en vastape, PTFE en vaste pakkingen.
- op basis van PTFE en metacrylaatverbindingen
- Toepasbaar op vrijwel elke metalen ondergrond, ferro en non-ferrometaal, koper en gegalvaniseerd metaal.
- Zeer nauwkeurige en precieze dosering
Geen druppels of uitlopende lijm
Ook bij hoge viscositeit probleemloos en nauwkeurig te gebruiken

Technische gegevens:

- Geschikt tot draadmaat M80
- Temperatuurbereik : -55°C tot +150°C
- Handvast na 15 tot 30 minuten
- Functiesterkte na 1 tot 3 uur
- Kleur geel

Inhoud : 50 ml
Verpakking : 12 stuks per doos
Artikelcode : 085.577

