

**Productbeschrijving:**

Frame Coating is een hoogwaardige glanslak op basis van alkydhars.

**Toepassingen:**

Uitstekend geschikt voor industriële toepassingen zoals machines, truck en trailers, hekwerken, landbouwwerktuigen, chassis en staalbouw.

**Producteigenschappen:**

- Snelle droging.
- Goede glans.
- Hoge dek- en vulkracht.
- Goede vloeïing.
- Kras- en stootvast.
- Ral 9011- zwart

**Gebruiksaanwijzing:**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ± 20cm. Eerste laag dun voorspuiten. Aanbrengen in twee kruislagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen minimaal 5 minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Indien er na 4 uur nog een laag gespoten moet worden, dan moet het product eerst volledig doorharden om opbranden te voorkomen. Na gebruik het ventiel schoonspuiten, spuitbus op de kop houden en de sproeikop ca. 5 seconden ingedrukt houden.

**Specificaties:**

Kleur :	Zwart
Inhoud :	400 ml
Verpakking :	12 stuks per doos