

Productbeschrijving:

High Tef 80 is een smeermiddel op basis van PTFE. Het voorkomt slijtage en vermindert smeerintervallen door zijn langdurige opmerkelijke smeerprestaties en is hierdoor kostenbesparend.

Toepassingen:

High Tef 80 is zowel geschikt voor zware belastingen als fijne mechanismen. Geschikt voor duurzame smering, reiniging en bescherming van snel lopende machinedelen, zoals kettingen, installaties, gereedschappen, scharnieren, verbindingen, lagers, kabels, transportbanden, precisie-instrumenten, printers, draaibanken, optische geleidingen, sloten, schuifdeuren, naaimachines, weefmachines, wapens, elektrisch gereedschap, fietsen, e.d.

Het product werkt ook onder 'extreme pressure', hoge en lage temperaturen en hoge snelheden.

Producteigenschappen:

- High Tef 80 is een smeermiddel op basis van PTFE.
- Verzekert een professionele en unieke smering bij temperaturen van -50°C tot 250°C.
- High Tef 80 droogt niet uit, smelt of bevriest niet en heeft waterafstotende eigenschappen.
- High Tef 80 is neutraal, beschermend en corrosiewerend.
- High Tef 80 heeft de laagste wrijvingscoëfficiënt van alle vaste stoffen.
- Tast geen kunststoffen, metalen of rubbers aan.
- Bestand tegen zouten, agressieve dampen, zeelucht, weersinvloeden, zwakke zuren en logen.
- Heeft een sterk penetrerend vermogen, zelfs in roest, en maakt vastzittende delen los.

Gebruiksaanwijzing:

Bus voor gebruik goed schudden. Spuit het te behandelen voorwerp op ca. 10 tot 20 cm afstand zorgvuldig in. Laat het product goed inwerken.

Specificaties:

Kleur :	Transparant
Geur :	Oplosmiddel
Oplosmiddelen :	Koolwaterstoffen
Drijfgas :	Propaan/Butaan
Fysisch :	Zie MSDS
Inhoud :	500 ml
Verpakking :	12 stuks per doos