

Productbeschrijving:

CTN Ceramic Grease is een hoogwaardige montage pasta en smeervet met een hoog temperatuur bereik, in een handige verpakking met applicatiekwast. Hierdoor kan Ceramic Grease exact op de juiste plaats worden aangebracht, waardoor het bijzonder economisch in gebruik is. Door de unieke samenstelling heeft Ceramic Grease een zeer hoog temperatuurbereik -40°C tot + 1500°C (piektemperatuur ca. 1600°C) en een hoge drukbestendigheid. Tevens vermindert het de wrijving van bewegende delen en biedt het een goede bescherming tegen corrosie. Doordat Ceramic Grease een montage pasta is zonder metaaldeeltjes, biedt het ook een uitstekende bescherming tegen elektrolytische corrosie.

Toepassingen:

Dit product is uitermate geschikt te gebruiken bij montage/demontage van: componenten van ABS-en ASR-systemen, remdelen, (gloeï)bougies, lambdasondes, uitlaatdelen, (bout)verbindingen en verbindingen van verschillende metalen. Ceramic Grease is ook zeer geschikt voor smering van applicaties die aan zeer hoge temperaturen en/of hoge drukken worden blootgesteld.

Producteigenschappen:

- Hoogwaardige montagepasta.
- Hoog temperatuurbereik -40°C tot + 1500°C
- Hoge drukbestendigheid.
- Uitstekende smerende eigenschappen.
- Vermindert de wrijving van bewegende delen.
- Uitstekende bescherming tegen corrosie.

Gebruiksaanwijzing:

De te behandelen delen reinigen en aanbrengen met de gemonteerde handige kwast. Niet op remschijf en frictiemateriaal aanbrengen.

Specificaties:

Inhoud : 200 ml
Verpakking : 12 stuks per doos