

**Productbeschrijving:**

Moto Gasket wordt gebruikt voor afdichtingen van motoren en behuizingen in de automotive en motorfietsindustrie waar een hoge hittebestendigheid vereist is. Moto Gasket wordt tevens gebruikt in de trekker- en machinebouw, elektrische industrie, turbine en kerncentrales, motor- en pompbouw en bij gas, water en elektriciteit bouw. Ook voor het verlijmen bij hoge temperaturen.

**Producteigenschappen:**

- Blijvend elastisch
- Vervangt voorgevormde pakkingen
- Snelle uitharding en blijvend elastisch.
- Bestand tegen zeer hoge temperaturen (piek 250°C)
- Weerstaat schokken en trillingen
- Huidvorming na 10 tot 20 minuten

Application Temperature:	+5°C / +40°C
Flow (ISO 7390):	<2 mm
Density:	1,18 g/ml
Skin over time (23°C/55% RF)	ca. 5 min
Curing Speed	2 mm / 24h
Frost resistant till -15°C during transport:	YES
Shelf life +5°C en +25°C	12 maanden
Temperatuurbestendigheid na uitharden	-60°C / +250°C
Shore-A Hardness (3s) DIN53505	40
Tensile Strength	3,4 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Elongation at break (DIN53504)	330 %

Inhoud	: 200 ml
Verpakking	: 12 stuks per doos
Artikelcode	: 1193
Kleur	: Grijs