

# Metstrip SV3405

Zeer snel werkende verfabijt in gelvorm

## PRODUCTBESCHRIJVING

Snelwerkende verfabijt in gelvorm, ontwikkeld voor toepassing met behulp van een kwast. METSTRIP SV3405 is ontwikkeld om snel en schoon de meeste industriële verflagen, lak en vernis te verwijderen. METSTRIP SV3405 is een gelproduct, waardoor het weinig verdamping geeft bij gebruik.

## VOORDELEN

- Snelle verwijdering van een groot aantal soorten verf;
- Werkzaam op de meeste laklagen inclusief glazuur en niet-converteerbare aan lucht drogende laklagen;
- Niet brandbaar;
- Ideaal voor horizontale en verticale oppervlakken;
- Lage verdamping gedurende een maximale werkingstijd.

## TOEPASSING

**Autoschadebedrijven en industriële coatingbedrijven:** voor het snel en schoon verwijderen van de meeste industriële verflagen, lak en vernis.

## KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen .....	dikke nagenoeg kleurloze ondoorzichtige gelei
Geur .....	zoet
Dichtheid bij 20°C. ....	1.200 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid.....	beperkt oplosbaar in water
Ontvlambaarheid.....	niet brandbaar
Kookpunt.....	40°C.
Mengverhouding .....	onverdund gebruiken
Werktemperatuur .....	alleen koud gebruiken
Corrosiviteit .....	kan bepaalde kunststoffen of rubber materialen
.....	Aantasten
pH-waarde .....	3-4
Opslagcondities .....	In gesloten verpakking, in droge koele, goed
.....	geventileerde ruimte
Houdbaarheid .....	6 maanden

## GEBRUIKSAANWIJZING

---

Alleen gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte op kamertemperatuur. Breng het product in dikke lagen op met een kwast en laat het inwerken. Wanneer de verflaag gerimpeld is of blaren vertoont, kan het grootste deel van de verf die losgelaten heeft, verwijderd worden met een houten schraper. Herhaling van deze procedure kan nodig zijn wanneer er meerdere verflagen op het oppervlak aanwezig zijn. Verfresten goed afspoelen met water of een solvent product. Hout met een solvent product afspoelen, omdat de houtvezels door water kunnen opzwellen.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik op kunststof en lichte magnesiumlegeringen. Rubber delen en afdichtingen kunnen zwellen als zij een korte tijd in contact zijn met METSTRIP SV3405.

## VERPAKKING

---

5 liter

Ref. F3405-5

x 4

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

VERGIFTIG. Bevat methyleenchloride, methanol en tetrachloorethyleen. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

- 2 -



**Orapi Applied Nederland B.V.**  
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736  
NL: e-mail [sales@orapiapplied.nl](mailto:sales@orapiapplied.nl)  
B: [sales@orapiapplied.be](mailto:sales@orapiapplied.be)  
[www.orapiapplied.nl](http://www.orapiapplied.nl)

PI F3405 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.