

CTN CONSTRUCT PRIMER

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

1-COMPONENTEN CORROSIEBESCHERMING · REF. 1071

PRODUCT DETAILS

Productnaam	CTN Construct Primer
Artikelnummer	1071
Categorie	Primers & Coatings
Merk / Fabrikant	CTN
Verkrijgbaar in	☐ Wit (1071 WIT) ☒ Grijs (1071 GRIJS) ☐ Zwart (1071 ZWART)

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud	500 ml
Verpakking	12 stuks per doos
Stofdroog na	ca. 5 minuten
Temperatuurbestendigheid	+110°C
Spuitafstand	20-30 cm
Overspuitbaar na	ca. 20 minuten

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Stofdroog na ca. 5 minuten
- ✓ Hoge temperatuurbestendigheid tot +110°C
- ✓ Puntlasbaar na droging
- ✓ Overspuitbaar na 20 minuten
- ✓ Zeer hoog vastestofgehalte
- ✓ Uitstekende vloeiing
- ✓ Schuur- en overschilderbaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond stof- en vetvrij maken, indien nodig licht schuren. Aangrenzende delen afdekken. Bus op kamertemperatuur brengen en 2 minuten schudden. Spuiten in dunne lagen op 20-30 cm afstand. Na gebruik bus omdraaien en doorspuiten tot alleen gas ontsnapt voor reiniging spuitkopje.

TOEPASSINGSGEBIED

Dorpels · Kozijnen · Glaslatten · Metaaldelen · Kunststof onderdelen

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.