

CHEMLOCK

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

MIDDELSTERK SCHROEFDRAADBORGMIJDEL · REF. 082.243

PRODUCT DETAILS

Productnaam	CTN Chemlock
Artikelnummer	082.243
Categorie	Schroefdraadborgmiddel
Inhoud	50 ml
Verpakking	12 stuks per doos
Kleur	Blauw

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Voorkomt het loslopen van trillende assemblages
- ✓ Demontage met handgereedschap mogelijk
- ✓ Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen
- ✓ Bestand tegen lichte vervuiling door industriële oliën
- ✓ Geschikt voor roestvrij staal en oppervlaktebehandelde materialen

TECHNISCHE GEGEVENS

Draadmaat	Tot M36
Temperatuurbereik	-55°C tot +150°C
Handvast na	10 tot 20 minuten
Func tiesterkte na	1 tot 3 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de schroefdraadverbinding van olie en vuil. Breng het product aan op de mannelijke schroefdraad. Assembleer de verbinding binnen 10 minuten. Het product is handvast na 10 tot 20 minuten en bereikt de volledige sterkte na 1 tot 3 uur.

TOEPASSINGSGBIED

Moeren en bouten · Tapeinden · Pompen · Persen · Tandwielkasten · Trillende assemblages · Alle metalen schroefdraadverbindingen

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.