STORCH®
Die voorsprong neem ik.

# Vlakspatels Flexogrip AluSTAR

## Q4 op het hoogste niveau – maatstaven zetten met STORCH




## Q4-plamuren was nog nooit zo eenvoudig

- Geavanceerde ergonomie van de lichte, torsiestijve aluminium handgreeplijst voor krachtbesparend plamuren door extreem vlakke geleiding
- Gepatenteerd wisselbladsysteem voor 0,3 mm en 0,5 mm dikke roestvrijstalen bladen voor het aanzetvrij egaliseren van plamuur tot kwaliteitsniveau Q4 of het aanbrengen en natrekken van scherpe randen van pleister tot Q3
- Flexogrip AluSTAR-adapter voor alle STORCH LOCK-IT-telescoopstangen met trapsgewijs instelbaar dubbel scharnier voor maximale vrijheid bij het bewerken van plafonds, schuine gedeeltes en hoge wanden



## Energiezuinig. Veelzijdig. Duurzaam.

- Grote knoppen aan de onderkant voor het eenvoudig verwisselen van het blad
- Geoptimaliseerde ergonomie voor grote en kleine handen om te werken zonder moe te worden
- Inclusief rail voor bescherming en lange levensduur van het plamuurmes tijdens transport
- Verkrijgbaar in 7 groottes van 18 tot 118 cm
- Markeringen voor de centrale uitlijning van de Flexogrip AluSTAR-adapter

## Praktijkvoorbeelden

- **met zeer flexibel blad van 0,3 mm:**
  - strippen en egaliseren van oppervlakken tot Q4
  - voor decortechnieken
- **met flexibel blad van 0,5 mm:**
  - voor het in één keer strippen en egaliseren van pleister op oppervlakken tot Q3

## Overige voordelen


- Hoogwaardige, gelegeerde, slijtvaste roestvrijstalen bladen tegen verbranding van het oppervlak, zonder ongewenste schuursporen
- Wisselbladsysteem, voor het eenvoudig vervangen van versleten bladen of voor veelzijdig gebruik met verschillende bladdiktes
- Verkrijgbaar in breedtes van 18 tot 118 cm en daardoor geschikt voor efficiënt uit te voeren werkzaamheden in detail en op grote oppervlakten




Bij grote breedtes tweehandige en daardoor krachtbesparende geleiding.



Kleine breedtes ook ideaal voor hoogwaardige decortechnieken.



Blad van 0,3 mm met bolvormige hoeken voor glad strippen en weinig nabewerking.



Blad van 0,5 mm met rechte hoeken voor het natrekken van bijv. kalkcement en wapeningspleister.

## Bijzonder snel op grote oppervlakten tot Q4 met de STORCH Airless ST 2000

Art.-nr. 69 50 20







Eenvoudig en zonder gereedschap verwisselen van het blad dankzij grote drukknoppen voor een soepele workflow.

| Breedte | Reservebladen 0,3 mm afgerond | Reservebladen 0,5 mm recht | AluSTAR art.nr. |
|---|---|---|---|
| 18 cm | 32 68 18 | 32 66 18 | 32 65 18 |
| 28 cm | 32 68 28 | 32 66 28 | 32 65 28 |
| 38 cm | 32 68 38 | 32 66 38 | 32 65 38 |
| 58 cm | 32 68 58 | 32 66 58 | 32 65 58 |
| 78 cm | 32 68 78 | 32 66 78 | 32 65 78 |
| 98 cm | 32 68 98 | 32 66 98 | 32 65 98 |
| 118 cm | 32 68 99 | 32 66 99 | 32 65 99 |

| Toebehoren | Art.-nr. |
|---|---|
| Adapter voor Flexogrip AluSTAR | 32 65 00 |
| Vervangingskappen | 32 65 01 |




## Flexogrip AluSTAR-adapter voor directe krachtoverbrenging zonder ladder

- Wanneer de armlengte niet meer voldoende is, wordt de adapter op de AluSTAR geklikt en met een handgreep op de LOCK-IT-verlenging gedraaid
- De AluSTAR-adapter kan met behulp van drukknoppen op twee assen trapsgewijs worden gekanteld en gekanteld voor eenvoudig werken op moeilijk bereikbare oppervlakken
- Centrale uitlijning van de adapter door markeringen op de AluSTAR

AluSTAR-productsheet / 04-2024 NL

**STORCH**
**Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**
Dendermondesteenweg 530 J | B-9070 Destelbergen
Tel. +32 9 238 21 81
**info@storch.be | www.storch.be**